

# Разъединители. Предохранители. Переключатели. Светосигнальная арматура

## МИНИАТЮРНАЯ АРМАТУРА С НЕОНОВЫМИ И СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ



### ➤ ОПИСАНИЕ

Устанавливается в отверстие диаметром 10 мм.

Миниатюрная арматура с неоновыми и светодиодными лампами обладает длительным сроком службы, малой потребляемой мощностью, небольшими размерами и небольшой массой.

Отличительные характеристики: простота установки, высокая яркость, высокая надежность, современный дизайн.

Длина проводов для подключения питания — 190 мм.

### ➤ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Цвет	Напряжение питания	Тип лампы	Диаметр отверстия, мм
MLI-11A	красный	АС 220 В	неон	10
MLI-11A	желтый	АС 220 В	неон	10
MLI-11A	зеленый	АС 220 В	неон	10
MLI-11A	белый	АС 220 В	неон	10
MLI-11A	красный	DC 24 В	светодиод	10
MLI-11A	желтый	DC 24 В	светодиод	10
MLI-11A	зеленый	DC 24 В	светодиод	10
MLI-11A	белый	DC 24 В	светодиод	10
MLI-11A	красный	DC 12 В	светодиод	10
MLI-11A	желтый	DC 12 В	светодиод	10
MLI-11A	зеленый	DC 12 В	светодиод	10
MLI-11A	белый	DC 12 В	светодиод	10

### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

(без проводов)

