

## НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ СЕРИИ JG С УДЛИНЕННОЙ ГИЛЬЗОЙ

### ➤ ОПИСАНИЕ

Предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой.

Материал изготовления - луженая электротехническая медь.

### ➤ ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип	Габаритные размеры, мм							
	B	D	D1	D2	H	L	L1	L3
JG-6	8.6	4.4	6	6.2	1.5	32	12	6.8
JG-10	11.3	6	8	6.2	1.9	38.5	17	7.8
JG-16	13	6.8	9	8.2	2.1	42	17	7.6
JG-25	14.4	7.8	10	8.2	2.1	46	19	9
JG-35	16.4	8.8	11	8.2	2.1	52	20	10.5
JG-50	19.3	10.8	13	10.2	2.1	54.5	22	11.5
JG-70	21.8	12.6	15	12.4	2.3	61	25	12.5
JG-95	26.5	15.2	18	12.4	2.7	65.5	29	13.2
JG-120	27.8	16	19	14.5	2.9	72	31	16
JG-150	30.6	17	21	14.5	3.8	80	35	17.5
JG-185	35.2	19.4	24	16.5	4.4	85	37	16.8
JG-240	38	21.4	26	16.5	4.4	95	39	19.2
JG-300	43.4	24.4	30	16.5	5.5	95	43	22
JG-400	47	27	33	17	5.9	115	50	24

