

СИЛОВЫЕ КОНТАКТОРЫ

МИНИ КОНТАКТОРЫ

Соответствуют нормам: IEC 60947-1, IEC 60947-4, VDE 0660

Номинальный рабочий ток I_n при 400 В AC3 А	P_n при 400 В 50 Гц AC3 кВт	$I_e/AC1$ А	Вспомог. контакты 	Тип	Размеры (ахбхс) мм	Масса кг	Цена
6	2.2	20	1 0	CM0 10	45x48x56	0.17	
6	2.2	20	0 1	CM0 01	45x48x56	0.17	
6	2.2	20	0 0	CM0 004	45x48x56	0.17	
9	4	20	1 0	CM1 10	45x48x56	0.17	
9	4	20	0 1	CM1 01	45x48x56	0.17	
9	4	20	0 0	CM1 004	45x48x56	0.17	

МИНИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ

Соответствуют нормам: IEC 60947-1, IEC 60947-5, VDE 0660

Номинальный рабочий ток I_n для AC15/AC14 при				Вспомог. контакты 	Тип	Размеры (ахбхс) мм	Масса кг	Цена
230В А	400В А	500В А	690В А					
С катушкой переменного тока								
6	4	2.5	1.5	4 0	CP0 40	45x48x56	0.17	
6	4	2.5	1.5	3 1	CP0 31	45x48x56	0.17	
6	4	2.5	1.5	2 2	CP0 22	45x48x56	0.17	

БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

Соответствуют нормам: IEC 60947-1, IEC 60947-5, VDE 0660

Номинальный рабочий ток I_n для AC15/AC14 при				Вспомог. контакты 	Тип	Размеры (ахбхс) мм	Масса кг	Цена
230В А	400В А	500В А	690В А					
6	3	1.8	1	4 0	BP0 40	35x36x38	0.04	
6	3	1.8	1	3 1	BP0 31	35x36x38	0.04	
6	3	1.8	1	2 2	BP0 22	35x36x38	0.04	
6	3	1.8	1	1 3	BP0 13	35x36x38	0.04	
6	3	1.8	1	0 4	BP0 04	35x36x38	0.04	
6	3	1.8	1	1 0	BP1 10	9.8x48x56	0.013	
6	3	1.8	1	0 1	BP1 01	9.8x48x56	0.013	

* Число вспомогательных контактов e 7 для CM0/CM1 10;01

Ограничитель напряжения	Тип	Масса кг	Цена
RC элемент для управляющего напряжения 24 В...60 В	RC0 - 60	0.01	
для управляющего напряжения 72 В...220 В	RC0 - 220	0.01	
Механическая блокировка			
Комплект, включающий в себя механическое блокирующее устройство и соединительные детали контактора. Для контактора CP0, CM0 и CM1	Тип	Масса кг	Цена
	MB1	0.002	

